

ESC MAX[®]

SISTEMA DE AGUA SALADA PARA USO SEMI-COMERCIAL

APLICACIÓN

Ideal para piscinas comunitarias, piscinas de hoteles, piscinas escolares



LA SOLUCIÓN PROFESIONAL SEGURA Y RENTABLE PARA LA DESINFECCIÓN DE PISCINAS PÚBLICAS

- ⇒ Ideal para piscinas de centro de rehabilitación, condominios, hoteles y centros recreativos
- ⇒ Unidad compacta, sistemas de control sencillos e intuitivos - fácil para operarios y profesionales de la piscina
- ⇒ Desinfección automática y segura de la piscina - Minimiza el almacenamiento de producto químico
- ⇒ Seguro y rentable - Excelente rentabilidad para el profesional
- ⇒ Diseño resistente para entornos desafiantes - Larga duración
- ⇒ Conectividad para un controlador de cloro externo

DAVEY ESC MAX®

Sistema de agua
salada Comercial



Fuente de alimentación de **alta resistencia** y armario con recubrimiento de pintura en polvo

Las puertas con seguro protegen el panel de control de la intemperie y del acceso no deseado. Incluye: ventana transparente que ofrece una fácil inspección de los indicadores LED

Controles **fáciles de usar**. Fácil de instalar y operar

Gran célula de alta tasa de flujo para una rápida renovación del agua de la piscina

Resistente célula de polaridad inversa para un bajo mantenimiento y larga vida útil

ORP listo para su tranquilidad

Hecho en Australia • CE

DIMENSIONES	Caja de control	Altura (mm)	400
		Ancho (mm)	370
		Profundidad (mm)	215
		Agujeros de montaje	4 agujeros 270w x 325h
	Célula	Altura (mm)	206
		Ancho (mm)	415
		Profundidad (mm)	125
		Entrada/Salida (PVC)	89 Actual ID
Agujeros de fontanería	194 de centro a centro		

DATOS ELÉCTRICOS - Todos los modelos	Tensión (V)	220-240
	Frec. Suministro/Fase	50Hz / 60Hz monofase

DIRECTRICES DE TAMAÑO MÁX. DE PISCINA*	Modelo	Producción de cloro gas (g/h)	Caudal en célula (gpm)	Litros agua fría temperatura < 20°C	Litros agua templada temperatura 25°C	Litros agua caliente temperatura > 30°C
	ESC MAX®	50	> 170	800	550	490
	ESC MAX® PLUS	100	> 235	1,600	1,150	1,050

*Las estimaciones del tamaño de la piscina se basan en un ciclo de marcha de 24 horas y una cantidad moderada de bañistas. Para altas cargas de bañistas o piscinas con temperaturas extremas / situadas en ambientes polvorientos, Davey recomienda que seleccione un modelo de mayor rendimiento. Para más detalles, consulte las especificaciones del producto.

info@multiserviciosalaminos.com

Esta información no es una guía completa para el uso del producto. Para más información contacte con nosotros. SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES



Depend on Davey